

LUNANUOVA ЛУНАНУОВА

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА – ЭФФЕКТ РАЗНОЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Серия 022

ОПИСАНИЕ

LUNANUOVA – декоративная полупрозрачная отделка, которая создает на поверхности скопления светоотражающих разноцветных кристаллов с приятной на касание слегка шероховатой структурой.

Очень удобная и не сложная в использовании отделка позволяет легко декорировать поверхности с максимальной эффективностью.

Предоставляет возможность реализовать множество творческих идей и декоративных эффектов для повышения ценности интерьеров, выполненных как в классическом, так и в современном стиле в зависимости от выбранного цвета и фактуры материала основы: краски для внутренних работ, Rilievo, Marcopolo, Cadoro. LUNANUOVA не содержит формальдегидов и пластификаторов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхности из гипса и гипсокартона.
 - Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие.
 - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
 - Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и аналогичных. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
- Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: Акриловые смолы в водной эмульсии
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902: ____ сПз ± при 25 °С (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Высыхание (при 25°С и 65% относительной влажности): риск прилипания пыли в течение 30 минут; поверхностное 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.

-При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором 222 код 4810222 и закрепляющим раствором СОМБАТ 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противогрибковый СОМБАТ 444 код 4810444.

-Удалить при помощи щетки или промывания возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.

-Устранить при помощи щетки скопления пыли и смога. При наличии значительных неровностей поверхности выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным заполняющим составом.

- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

-Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, ВЕТОМАРК 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

-Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001. На поверхности из гипсокартона нанести пигментную грунтовку PREPARA 4710019

- Нанести слой выбранного материала основы для получения желаемого эффекта.

- Приступить к нанесению LUNANUOVA согласно инструкции по нанесению.

(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: Мин. +8 °С / Макс. +35 °С

Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °С / Макс. +35 °С
Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: Кисть Spalter, кисть, губка

- Количество слоев: 1 и более в зависимости от желаемого эффекта

- Разведение: водой макс. на 15%.

- Чистка инструментов: после использования сразу же промыть водой.

- Способы нанесения:

- Нанести материал и выполнить эффект при помощи выбранного инструмента.

- Для декорирования при помощи пластикового шпателя рекомендуется сначала нанести материал кистью.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.lva 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

LUNANUOVA ЛУНАНУОВА

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА – ЭФФЕКТ РАЗНОЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Серия 022

- Приблизительный расход: 12-15 м²л в зависимости от используемого материала основы.

Расход материала значительно зависит от типа желаемого эффекта. При наличии работ большого объема рекомендуется произвести предварительную пробу.

определяемом впитываемостью поверхности и желаемым эстетическим эффектом.

Доставка и нанесение материала € за кв.м.

Дата: Декабрь 2014

КОЛЕРОВКА

Материал поставится в полупрозрачных базах Argento (серебро) (0070) и Oro (золото) (0190).

В случае использования различных партий колерованного материала советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ЗАВОД САН МАРКО гарантирует, что представленная информация основана на лучшем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если условия применения не находятся под его контролем. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. За дополнительной технической информацией обращаться к техническому персоналу Colorificio San Marco по тел: 800 853048.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения материала: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория A/L: краски с декоративными эффектами (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л(2010)

LUNANUOVA содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих органических соединений)

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку или этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка для интерьера – эффект разноцветных кристаллов.

Нанесение материала LUNANUOVA серия 022 на подготовленные поверхности в количестве,

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA