

DECORFILM ДЕКОРФИЛЬМ

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

код 3740238/230

ОПИСАНИЕ

DECORFILM защитное средство на водной основе, используемое для внутренних работ для защиты поверхностей, окрашенных декоративной краской, водоэмульсионной краской, эмалью.

Комбинация акриловых смол и уретанов создает защитную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и устойчивость к механическим воздействиям. На внутренних окрашенных стенах применение DECORFILM приглушает поверхностные царапины. Быстро высыхает, не желтеет. DECORFILM имеет высокие адгезивные свойства.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на:

- Декоративную отделку органического происхождения
 - Декоративную отделку минерального происхождения
 - Водоэмульсионные краски и эмали с различным эстетическим эффектом
 - Старые окрашенные поверхности органического или минерального происхождения
- Предварительно просушенные, с хорошо впитывающей поверхностью.

- Применение защитного средства DECORFILM зависит от типа поверхности. Для матовых поверхностей рекомендуется использовать версию DECORFILM OPACO (код.. 3740238), для глянцевых поверхностей обычно используется DECORFILM LUCIDO (код. 3740230). Использование глянцевой версии материала на матовой поверхности не исказит эстетический вид.

- DECORFILM обладает хорошей сопротивляемостью к бытовым моющим средствам. Рекомендуется провести предварительную пробу на небольшом незаметном участке поверхности.

- Не использовать абразивные средства для очистки поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества: акриловые смолы с модифицированными полиуретанами в водном растворе

- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ кг/л

- Вязкость упаковки UNI 8902: 1000 ± 200 cps а 25 °C (по вязкозаметру Brookfield)

- Яркость UNI EN ISO 2813:

Версия глянцевая: $>80^\circ$, угол 60°

Версия матовая: $10^\circ \pm 2^\circ$ угол 85°

- Время высыхания (при 25 °C и 65% отн. влаж.): 1 час касание через 2-3 часа, полное высыхание через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенная поверхность:

Нанести DECORFILM на поверхность, предварительно обработанную декоративными красками, эмалями. Поверхность должна быть высушена и подготовлена.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисточка, валик, краскопульт.

- Число покрытий: 1- 2 слоя

- Разбавитель: вода

- Разбавление зависит от степени впитывания поверхности. Обычно: первое и второе покрытие разбавьте водой 5-15 %. При работе с сильно впитывающей поверхностью разбавьте 25-30%.

- После 0000 опрыскать инструменты водой.

- Расход материала зависит от покрываемого продукта. На гладких поверхностях со средним уровнем впитываемости 10-12 м.кв /л. кв на слой.

КОЛЕРОВКА

DECORFILM имеет два цвета : матовый код 3740238 и глянцевый код 3740230.

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения продукта от +5 до +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Норматив Европейского Союза (Dir. 2004/42/EC)

Категория L: краска с декоративным эффектом на водной основе 200 г/л (2010)

DECORFILM содержит : 100 г/л VOC . Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять продукт согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. При попадании в глаза, промыть водой. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. При попадании в глаза, промыть водой. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

код 3740238/230

DECORFILM код . 3740230/238 предлагается двух цветов : матовый код 3740238 и глянцевый код 3740230

DECORFILM накладывается 1-2 слоями в зависимости от достигаемого эстетического эффекта и от впитывающей поверхности.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantiscono, che l'informazione presentata è basata sul miglior nostro esperienza e sui test di laboratorio. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del prodotto in ogni caso particolare. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: 800853048

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

2 / 2 DECORFILM - v.2010-01-28