

# FONTEGO

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Серия 027

## ОПИСАНИЕ

Благодаря своей мягкой и яркой текстуре, она черпает вдохновение в месте встречи культур и обмена ценными товарами в Венеции эпохи Возрождения, расположенной в центре мира.

Чрезвычайно проста в применении, она позволяет создавать сложные эффекты, подходящие для любого стиля интерьера.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
  - Бетонные поверхности.
  - Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
  - Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
  - Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.
- Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
- Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в водной эмульсии
  - Оценка качества воздуха в помещениях: A+
  - Пигменты: Жемчужно-металлические
  - Растворитель: вода
  - Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,20 кг/л
  - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь 1 час.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Стены:

- Убедитесь, что основание сухое и достаточно выдержано. При необходимости обеспечить реконструкцию или консолидацию с помощью специальных средств.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и saniрующим средством COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавьте дезинфицирующее средство COMBAT 444 код 4810444.
- Удалите, почистив щеткой или вымыв, все присутствующие высолы и отслаивающиеся части старой краски. Полностью устранили вздувшиеся слои известковой или темперной краски.
- Удалите пыль, налет и другие отложения с помощью щетки.
- Выровняйте неровности опоры и обработайте отверстия, трещины, расщелины и углубления с помощью

TAMSTUCCO 9400006/9410110. Уплотните трещины соответствующими герметиками.

- Отшлифовать штукатурку и заполненные впадины наждачной бумагой; удалить пыль.
- При необходимости нанести выравнивающее покрытие на штукатурку, например RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основания.
- Закрепить слоем IDROFIS 4700006, акрилового фиксатора на водной основе для стен или микронизированного фиксатора ATOMO 8840001, не содержащего растворителей.
- Нанесите не менее двух слоев DECORFOND 3880019, разбавленных на 30-35% водой, валиком или кистью, чтобы получить однородную поверхность, идеально подходящую для нанесения последующих средств. Использование других средств не рекомендуется.
- Приступить к нанесению FONTEGO, как указано в инструкции по применению.

\* (Разбавление изолирующего средства и наносимое количество зависят от поглощения основания и должны быть определены заранее на отдельной поверхности - см. соответствующий технический паспорт).

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности: Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
  - Относительная влажность воздуха: <75%
  - Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
  - Влажность поверхности: <10%
  - Инструменты: кисть и губка.
  - Количество слоев: 1
  - Разбавление: средство готово к использованию, можно разбавить до 5% водой в зависимости от желаемого эстетического эффекта.
- Способ нанесения:  
Распределите неравномерным образом FONTEGO, используя кисть.
- После того, как средство частично подсохнет, с помощью мягкой и слегка влажной губки или кистью типа «шпатель», создайте участки с неравномерным покрытием. После полного высыхания проявится характерный эффект.
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
  - Ориентировочный расход: 4-6 м/л по окончании работы на гладких поверхностях средней абсорбции. Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.

## КОЛЕРОВКА

Средство доступно уже с колерованием серебро (0070), которое также можно использовать в качестве колеровочной основы.

Колеровка осуществляется с помощью системы колеровки. Также продукт колеруется красителями COLORADO серии 548.

В случае использования продуктов нескольких партий рекомендуется перемешать их вместе, чтобы избежать

# FONTEGO

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Серия 027

незначительных отличий оттенков.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала:  
+30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

Содержит не более: 40 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка для интерьера - матовый эффект.

Декоративная отделка для стен FONTEGO серии 027 на основе акрилового сополимера в водной эмульсии наносится на уже подготовленные поверхности интерьера в один слой в соответствии с указанным расходом.

Поставка и укладка материала € ..... за кв.м.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sulle migliori esperienze e conoscenze tecniche; tuttavia non può essere ritenuta responsabile per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso specifico. Questo descrittivo tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti informazioni. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.*