

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК С ЭФФЕТОМ «SOFT TOUCH».

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Декоративный лак с эффектом «soft touch» на основе органических наполнителей придает поверхностям исключительную мягкость и приятные ощущения от прикосновения.

Идеальное решение для оформления как общественных, так и частных пространств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Связующее: Полиуретан

Плотность: 1,05 +/- 0,05 г/мл

Разбавление: Вода, максимум 30 %

База: Neutro

Упаковка: 1 L, 4 L

Очистка инструмента: Вода

Степень блеска: Матовый

Расход: 8-10 м²/л, в два слоя, в зависимости от типа основания и его впитываемости. Рекомендуется проверить фактический расход с помощью предварительного теста на конкретном основании.

Количество слоев: 2 слоя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал предназначен для внутренних работ.

Наносится на:

- Новую и старую декоративную штукатурку на акриловой и известковой основе.
- Гладкую интерьерную краску.
- Декоративную краску.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка и нанесение». Не наносить на непросохшие поверхности. Продукция сертифицирована: СГР.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом высохла и выдержана.

На подготовленную поверхность нанесите валиком с низким ворсом слой Rialto, разбавленного, избегая создания наложений.

Не менее чем через 8 часов нанесите валиком с мелким ворсом второй слой лака, разбавленного, также избегая создания наложений.

Время высыхания: приблизительно 24 часа в зависимости от типа поверхности, ее впитываемости и условий окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Материал необходимо наносить, защищая от резких перепадов температур в течение всего цикла нанесения.

Не наносить при температуре воздуха ниже +5 °C или выше +35 °C, а также под прямыми солнечными лучами и на перегретые поверхности (даже если они уже находятся в тени). Влажность окружающей среды должна быть < 75 %; влажность основы должна быть < 10 %.

Рекомендуется выполнять каждую работу материалами из одной производственной партии. В случае использования разных производственных партий рекомендуется смешивать различные производства вместе, чтобы избежать небольших различий в оттенке.

Для правильного использования указанных материалов, разбавления и установки внимательно прочтите соответствующий технический паспорт.

На всех этапах подготовки основы, продуктов и нанесения рекомендуется использовать правильное оборудование и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил.

Защищать от мороза. Максимальная температура хранения материала: +30 °C Минимальная температура хранения: +5 °C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте тару в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатков материала и утилизировать вместе со специальными отходами.